

**STIHL**

Geen maatregelen noodzakelijk.

Maatregelen noodzakelijk.

Werktijd moet worden verlaagd.

| Model       | Dagelijkse blootstellingsduur [h] | Weging werkcyclus (stationair toerental/ vollast/ nom. maximum toerental) | Standaard     | Equivalente oscillatiewaarde handgreep links a hv,eq [m/s²] | Equivalente oscillatiewaarde handgreep rechts a hv,eq [m/s²] | Dagelijkse trillingsbelasting handgreep links A(8) [m/s²] | Dagelijkse trillingsbelasting handgreep rechts A(8) [m/s²] |
|-------------|-----------------------------------|---|---------------|---|--|---|--|
| MSA 120 C-B | 0,5                               | VL  | EN 60745-2-13 | 3,4   | 3,2  | 0,9   | 0,8  |
| MSA 140 C-B | 0,5                               | VL  | EN 60745-2-13 | 4,3   | 4,8  | 1,1   | 1,2  |
| MSA 160 C-B | 0,5                               | VL  | EN 60745-2-13 | 2,7   | 2,9  | 0,7   | 0,7  |
| MSA 161 T   | 2,4                               | 1/2 MAX - 1/2 VL  | ISO 22867     | 2,1   | 2,2  | 1,2   | 1,2  |
| MSA 200 C-B | 0,5                               | VL  | EN 60745-2-13 | 4,6   | 3,9  | 1,2   | 1,0  |
| MSA 160 T   | 0,5                               | VL  | ISO 22867     | 2,5   | 2,5  | 0,6   | 0,6  |

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden alleen voor Europese uitvoeringen.